

Тип D110P

Модели

| | Открытое исполнение | Кожухное исполнение |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Трехфазные | DPA 110E LS DPA 110E ME | DPAS 110E LS DPAS 110E ME |
| Однофазные | - | - |



Преимущества

- Соответствует требованиям ЕС для стационарных электростанций
- Включает модели открытого и кожухного исполнения
- Проектирование и производство обеспечивают оптимальные эксплуатационные характеристики
- Легкий доступ к панели управления и силовым клеммам
- Простота управления и техобслуживания
- Широкий ряд опционального оборудования

| | |
|----------------------------|------|
| Технические характеристики | 50Гц |
|----------------------------|------|

| | |
|-----------|--------------|
| Двигатель | 1104C-44TAG2 |
|-----------|--------------|


| | |
|--------------------------------------|-----|
| Содержание вредных веществ в выхлопе | EU0 |
|--------------------------------------|-----|

| | |
|------------------|----|
| Класс применения | G3 |
|------------------|----|


■ Класс применения в соответствии с ISO 8528/5 (2005) характеризует качество вырабатываемой электроэнергии в установившихся режимах работы генератора при различных уровнях нагрузки, а также в переходных процессах, вызванных ступенчатым изменением нагрузки.

| Габариты | Открытое | Кожухное |
|----------------------------|----------|----------|
| Длина (L), мм | 1970 | 2800 |
| Ширина (W), мм | 880 | 1100 |
| Высота (H), мм | 1735 | 1585 |
| Вес, кг | 1195 | 1572 |
| Емкость топливного бака, л | 153 | 178 |
| Уровень шума @7м, дБА | - | 68 |
| Звуковая мощность, дБА | - | 94 |

Открытое исполнение



Кожухное исполнение



| Двигатель | |
|------------------|-------------|
| Частота | 50Гц |
| Производитель | PERKINS |
| Модель | 110C-44TAG2 |
| Скорость, об/мин | 1500 |
| Мощность, кВт | 98 |
| Топливо | Дизельное |
| Кол-во цилиндров | 4 |



Модель открытого исполнения

Мощность

Мощность может незначительно варьироваться в зависимости от выбранного генератора переменного тока, см. стр. 3.

Трехфазные

| Напряжение | Основная | | Резервная | |
|------------|----------|-----|-----------|-----|
| | кВА | кВт | кВА | кВт |
| 380/220 В | 101 | 81 | 112 | 89 |
| 400/230 В | 101 | 81 | 112 | 89 |
| 415/240 В | 101 | 81 | 112 | 89 |

Однофазные

| Напряжение | Основная | | Резервная | |
|------------|----------|-----|-----------|-----|
| | кВА | кВт | кВА | кВт |
| 220 В | - | - | - | - |
| 230В | - | - | - | - |
| 240 В | - | - | - | - |

Основная мощность - PRP (ISO 8528/1 (2005))

Электрическая мощность при работе на изменяющуюся нагрузку без ограничения годовой наработки. Допустимы 10% перегрузки в течение 1 часа через каждые 12 часов работы.

Резервная мощность - ESP (ISO 8528/1 (2005))

Электрическая мощность при работе на изменяющуюся нагрузку в случае отказа основной сети. Перегрузки от указанной резервной мощности недопустимы.

Мощность определена при

25 °С, 100 кПа и 30% относительной влажности

Для уточнения **Длительной мощности - COP (ISO 8528/1:2005)** консультируйтесь у вашего дилера GESAN



Модель кожухного исполнения

| | |
|------------------------------|-------------|
| Объем двигателя, см.куб. | 4 400 |
| Диаметр цилиндра, мм | 105 |
| Ход поршня, мм | 127 |
| Степень сжатия | 18,3:1 |
| Регулятор | Электронный |
| Соответствие выхлопа EU | EU0 |
| Соответствие выхлопа TA-Luft | TA-Luft 0 |

| Система охлаждения | |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Поток от вентилятора, м.куб/мин | 165,6 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Объем системы охлаждения, л | 12,6 |
| Расчетная температура радиатора, °С | 46°С |
| Макс. рабочая температура, °С | - |
| Система подогрева | |
| Мощность подогревателя ОЖ, Вт | 1x750 |
| Система смазки | |
| Емкость, л | 8,0 |
| Максимальный расход масла на угар, % от расхода топлива | 0,15 |

| Система забора воздуха | | |
|-----------------------------|-------------------|----------|
| Объем на горение, м.куб/мин | 6,27 | |
| Воздушный фильтр | Средний | |
| Выхлопная система | Открытое | Кожухное |
| Температура газов, °С | 543 | 543 |
| Объем выхлопа, м.куб/мин | 16,3 | 16,3 |
| Макс. противодавление, кПа | 15,2 | 14,5 |
| Кол-во глушителей | 1 | 1 |
| Входной диаметр, " | 3 | 3 |
| Выходной диаметр, " | 3 | 3,5 |
| Снижение шума, дБ(А) | 11 | 26 |
| Стартерная система | | |
| Напряжение, В | 12 | |
| Тип АКБ | 1 x 12В 60АЧ 680А | |
| Зарядное устройство | DSE 9150 - 12В 2А | |

Таблица расхода топлива

| Нагрузка | Основной режим | | | Резервный режим | | |
|----------|----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------|
| | Расход, л/час | Автономия, час | | Расход, л/час | Автономия, час | |
| | | Открытое | Кожухное | | Открытое | Кожухное |
| 25% | - | - | - | - | - | - |
| 50% | 11,8 | 13,0 | 15,1 | - | - | - |
| 75% | 17,1 | 8,9 | 10,4 | 18,6 | 8,2 | 9,6 |
| 100% | 22,6 | 6,8 | 7,9 | 24,9 | 6,3 | 7,1 |
| 110% | 24,9 | 6,1 | 7,1 | - | - | - |

ВНИМАНИЕ: расход топлива может незначительно изменяться из-за различий в условиях эксплуатации

Генератор переменного тока

- 4-х полюсный
- Подшипники с постоянной консистентной смазкой
- Класс изоляции H
- Безщеточный
- Шаг обмотки по пазам 2/3
- Электронная регулировка выходного напряжения
- Встроенный фильтр электромагнитных помех в соответствии с требованиями ЕС
- Присоединение к двигателю через дисковую муфту

Стандарты:

- IEC 60034
- ISO 8528/3

Высокое качество

выходного напряжения:

- THD < 4%
- THF (IEC) < 2%
- TIF (NEMA) < 50

Для моделей с системами возбуждения AREP или MAUX

- Система возбуждения с питанием от дополнительной обмотки статора
- Трехкратная перегрузка по току в течение 10 сек (минимально)

| Модель | LSA 44.2 VS45 | ECP34-2S |
|-----------------------|---------------|-----------|
| Генератор | LEROY SOMER | MECC ALTE |
| Напряжение | 400/230 | 400/230 |
| Частота | 50 | 50 |
| Мощность | 116 | 116 |
| Кол-во выходных клемм | 6 | 6 |
| Исполнение по IP | IP 23 | IP 21 |
| Система возбуждения | SHUNT | MAUX |
| Регулятор возбуждения | R 220 | DSR |
| Стабил. напряжения, % | ±0,5 | ±1 |
| КПД при 100% нагрузке | 91 | 92 |
| X"d, о.е. | 8,5 | 5,7 |
| T"d, мс | 10 | 5,5 |
| Xo, о.е. | 0,5 | 3,5 |
| ОКЗ | 0,35 | 0,47 |

Комплектация, номинальная мощность

| Тип: | D110P | Генератор | |
|---------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| | | LSA 44.2 VS45 | ECP34-2S |
| | Напряжение | | |
| | 415/240 В | 101/112 | 101/112 |
| | 400/230 В | 101/112 | 101/112 |
| | 380/220 В | 101/112 | 101/112 |
| | 220В | | |
| | Основная/Резервная мощности (кВА) | | |
| Модели: | Открытое исполнение | DPA 110E LS | DPA 110E ME |
| | Кожухное исполнение | DPAS 110E LS | DPAS 110E ME |

Все генераторы имеют маркировку CE, что подтверждает соответствие требованиям следующих директив:

- 2006/42/CE Machine Safety.
- 2006/95/CEE Low Voltage.
- 2004/108/CE Electromagnetic compatibility.
- 97/68/CE Gases and contaminating particles emissions.
- 2005/88/CE Noise emissions of machines outdoors in soundproof generator sets.
- ISO 8528
- ISO 3046
- BS 5000
- IEC 60034

Управляющий контроллер DSE 7320

Функции

- Непосредственный контроль сети
- Независимые кнопки выбора режимов работы
- Режимы работы: ПУСК, ОСТАНОВ, АВТО, РУЧНОЙ и ТЕСТ
- СИД для индикации аварий и режимов работы
- 32-битный микропроцессор
- Подсвечиваемый ЖК дисплей
- 5 кнопок навигации по меню
- Управление переключением АВР
- 6 Цифровых программируемых входов
- 4 Цифровых программируемых выхода
- USB порт
- Возможность увеличения количества программируемых входов и выходов
- Совместимое с Windows ПО для полного конфигурирования настроек
- Программируемый журнал событий с записью аварий, пусков и остановов (250 записей)
- Возможность мониторинга в сети Ethernet (необходим дополнительный модуль DSE 865)
- Возможность WEB - мониторинга (необходим дополнительный модуль DSE 890)
- RS232 и RS485 коммуникационные порты с поддержкой протокола MODBUS RTU
- DSEnet порт для связи с платами расширения
- CAN-порт для связи с электронным блоком управления двигателя



Силовые подключения

| | |
|------------------------------|----------|
| Напряжение, В | 400/230В |
| Частота, Гц | 50Гц |
| Автомат защиты генератора, А | 4P 160А |

Шкаф автоматического ввода резерва (АВР)

АВР на базе переключателей со встроенной механической и электрической блокировкой встречного включения.

| | |
|---------------|-----------------|
| Напряжение | 400/230В |
| Частота | 50Гц |
| Переключатель | ATyS 3s 4P 160A |
| Габариты | 600x450x250 |
| Вес | 21 |
| Исполнение | Настенное |
| Защита по IP | IP 54 |

Опции АВР

- DSE 331/3 - контроллеры удаленного запуска

Опции

Механические

- o Гальванизированный поддон
- o Поддон, встроенный в раму
- o Встроенный топливный бак 24Ч
- o Встроенный топливный бак 48Ч
- o Дополнительные двустенные топливные баки
- o Быстроразъемные соединения (топливо)
- o Система автоподкачки топлива
- o Окраска кожуха в нестандартный цвет
- o Виброопоры
- o УЗО

Панель управления

- o DSE 2510/20 - Выносной дисплей
- o DSE 2157 - Программируемые сухие контакты
- o DSE 2130 - Программируемые цифровые входы
- o DSE 2548 - Программируемые СИД
- o DSE 865 / 860 - TCP/IP модуль
- o GSM модем (для плат с RS232-портом)
- o DSE890 Webnet Gateway (Ethernet, GPRS и GPS)
- o DSE891 Ethernet Gateway
- o DSE892 SNMP Gateway
- o DSE 9130 Зарядное устройство АКБ (12В, 5А)
- o Аналоговые измерительные приборы

Двигатель

- o Электронный регулятор
- o Фильтр-водоотделитель повышенной производительности
- o Резидентный глушитель -35 дБ(А)
- o Ручной насос откачки масла

Генератор переменного тока

- o Система возбуждения: AREP, PMI или PMG
- o Антиконденсатные подогреватели обмоток
- o Система защиты изоляции от неблагоприятных условий среды
- o Специальные регуляторы выходного напряжения

Параллельная работа для резервирования основной сети

- o IG-NT (SPtM)
- o IG-NT (MINT)
- o DSE 8620
- o DSE 8610

Параллельная работа

- o DSE 8610
- o IG-NT (MINT)

Запчасти и расходные материалы для ТО (*)

| Наработка | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 4 | ТО 5 | ТО 6 | ТО 7 | ТО 8 |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 250 Мч | 500 Мч | 750 Мч | 1000 Мч | 1250 Мч | 1500 Мч | 1750 Мч | 2000 Мч |
| Масляный фильтр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Топливный фильтр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Воздушный фильтр | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Ремень вентилятора | | | | | | | | 1 |
| Ремень генератора | | | | | | | | 1 |

*Состав уточняйте у Вашего дилера GESAN

Grupos Electrógenos Europa, S.A. имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и PECAL.

Компания GESAN оставляет за собой право вносить изменения в приведенные выше технические характеристики без предварительного уведомления.

Вся продукция изготовлена в Zaragoza Competence Center.

Указанные вес и размеры соответствуют моделям стандартного исполнения.