

Тип DB15P

Модели

| Открытое исполнение | | Кожухное исполнение |
|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| Трехфазные | DPB 15E LS DPB 15E SC | DPBS 15E LS DPBS 15E SC |
| Однофазные | DPB 15E LS MF | DPBS 15E LS MF |



Преимущества


- Соответствует требованиям ЕС для стационарных электростанций
- Включает модели открытого и кожухного исполнения
- Проектирование и производство обеспечивают оптимальные эксплуатационные характеристики
- Легкий доступ к панели управления и силовым клеммам
- Простота управления и техобслуживания
- Широкий ряд опционального оборудования

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Технические характеристики | 50Гц |
| Двигатель | 403A-15G1 |
| Содержание вредных веществ в выхлопе | EU0 |
| Класс применения | G2 |


■ Класс применения в соответствии с ISO 8528/5 (2005) характеризует качество вырабатываемой электроэнергии в установившихся режимах работы генератора при различных уровнях нагрузки, а также в переходных процессах, вызванных ступенчатым изменением нагрузки.

| Габариты | Открытое | Кожухное |
|----------------------------|----------|----------|
| Длина (L), мм | 1400 | 1755 |
| Ширина (W), мм | 800 | 800 |
| Высота (H), мм | 970 | 1045 |
| Вес, кг | 417 | 517 |
| Емкость топливного бака, л | 54 | 54 |
| Уровень шума @7м, дБА | — | 63 |
| Звуковая мощность, дБА | — | 88 |

Открытое исполнение



Кожухное исполнение



| Двигатель | |
|------------------|-----------|
| Частота | 50Гц |
| Производитель | PERKINS |
| Модель | 403A-15G1 |
| Скорость, об/мин | 1500 |
| Мощность, кВт | 13,3 |
| Топливо | Дизельное |
| Кол-во цилиндров | 3 |



Модель открытого исполнения

Мощность

Мощность может незначительно варьироваться в зависимости от выбранного генератора переменного тока, см. стр. 3.

Трехфазные

| Напряжение | Основная | | Резервная | |
|------------|----------|------|-----------|------|
| | кВА | кВт | кВА | кВт |
| 380/220 В | - | - | - | - |
| 400/230 В | 12,8 | 10,2 | 14,1 | 11,3 |
| 415/240 В | - | - | 14,1 | 11,3 |

Однофазные

| Напряжение | Основная | | Резервная | |
|------------|----------|------|-----------|------|
| | кВА | кВт | кВА | кВт |
| 220 В | - | - | - | - |
| 230В | 12,8 | 10,2 | 14,1 | 11,3 |
| 240 В | 12,8 | 10,2 | 14,1 | 11,3 |

Основная мощность - PRP (ISO 8528/1 (2005))

Электрическая мощность при работе на изменяющуюся нагрузку без ограничения годовой наработки. Допустимы 10% перегрузки в течение 1 часа через каждые 12 часов работы.

Резервная мощность - ESP (ISO 8528/1 (2005))

Электрическая мощность при работе на изменяющуюся нагрузку в случае отказа основной сети. Перегрузки от указанной резервной мощности недопустимы.

Мощность определена при

25 °C, 100 кПа и 30% относительной влажности

Для уточнения **Длительной мощности - COP (ISO 8528/1:2005)** проконсультируйтесь у вашего дилера GESAN



Модель кожухного исполнения

| | |
|------------------------------|--------------|
| Объем двигателя, см.куб. | 1 496 |
| Диаметр цилиндра, мм | 77 |
| Ход поршня, мм | 81 |
| Степень сжатия | 22,5:1 |
| Регулятор | Механический |
| Соответствие выхлопа EU | EU0 |
| Соответствие выхлопа TA-Luft | TA-Luft 0 |

| Система охлаждения | |
|---|------------|
| Поток от вентилятора, м.куб/мин | 36,6 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Объем системы охлаждения, л | 5,54 |
| Расчетная температура радиатора, °С | 46°С |
| Макс. рабочая температура, °С | - |
| Система подогрева | |
| Мощность подогревателя ОЖ, Вт | 1x750 |
| Система смазки | |
| Емкость, л | 5,5 |
| Максимальный расход масла на угар, % от расхода топлива | 0,78 |

| Система забора воздуха | | |
|-----------------------------|-------------------|----------|
| Объем на горение, м.куб/мин | 1,1 | |
| Воздушный фильтр | Средний | |
| Выхлопная система | Открытое | Кожухное |
| Температура газов, °С | 490 | 490 |
| Объем выхлопа, м.куб/м ин | 2,9 | 2,9 |
| Макс. противодавление, кПа | 8,9 | 8 |
| Кол-во глушителей | 1 | 1 |
| Входной диаметр, " | 2,5 | 2 |
| Выходной диаметр, " | 2,5 | 2 |
| Снижение шума, дБ(А) | 11 | 26 |
| Стартерная система | | |
| Напряжение, В | 12 | |
| Тип АКБ | 1 x 12В 60АЧ 680А | |
| Зарядное устройство | DSE 9150 - 12В 2А | |

Таблица расхода топлива

| Нагрузка | Основной режим | | | Резервный режим | | |
|----------|----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------|
| | Расход, л/час | Автономия, час | | Расход, л/час | Автономия, час | |
| | | Открытое | Кожухное | | Открытое | Кожухное |
| 25% | 1,3 | 41,5 | 41,5 | - | - | - |
| 50% | 2,0 | 27 | 27 | - | - | - |
| 75% | 2,7 | 20 | 20 | 3,0 | 18 | 18 |
| 100% | 3,6 | 15 | 15 | 4,0 | 13,5 | 13,5 |
| 110% | 4,0 | 13,5 | 13,5 | - | - | - |

ВНИМАНИЕ: расход топлива может незначительно изменяться из-за различий в условиях эксплуатации

Генератор переменного тока

- 4-х полюсный
- Подшипники с постоянной консистентной смазкой
- Класс изоляции H
- Безщеточный
- Шаг обмотки по пазам 2/3
- Электронная регулировка выходного напряжения
- Встроенный фильтр электромагнитных помех в соответствии с требованиями ЕС
- Присоединение к двигателю через дисковую муфту

Стандарты:

- IEC 60034
- ISO 8528/3

Высокое качество

выходного напряжения:

- THD < 4%
- THF (IEC) < 2%
- TIF (NEMA) < 50

Для моделей с системами возбуждения AREP или MAUX

- Система возбуждения с питанием от дополнительной обмотки статора
- Трехкратная перегрузка по току в течение 10 сек (минимально)

| Модель | LSA 40 M5 | FT4MDR | LSA 40 M5 |
|-----------------------|-------------|---------|-------------|
| Генератор | LEROY SOMER | SINCRO | LEROY SOMER |
| Напряжение | 400/230 | 400/230 | 230 |
| Частота | 50 | 50 | 50 |
| Мощность | 15,5 | 14,3 | 15,5 |
| Кол-во выходных клемм | 6 | 6 | 6 |
| Исполнение по IP | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Система возбуждения | SHUNT | SHUNT | SHUNT |
| Регулятор возбуждения | R 220 | | R 220 |
| Стабил. напряжения, % | ±1 | | ±1 |
| КПД при 100% нагрузке | 87 | 83 | 87 |
| X"d, о.е. | 8,4 | | 7,7 |
| T"d, мс | 7,7 | | 7 |
| Xo, о.е. | 0,1 | | 0,1 |
| ОКЗ | 0,63 | | 0,63 |

Комплектация, номинальная мощность

| Тип: | DB15P | Генератор | | | |
|------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|--|
| | | Основная/Резервная мощности (кВА) | | LSA 40 M5 | |
| Напряжение | | LSA 40 M5 | FT4MDR | LSA 40 M5 | |
| 415/240 В | | 12,8/14,1 | 12,8/14,1 | | |
| 400/230 В | | 12,8/14,1 | 12,8/14,1 | | |
| 380/220 В | | | | | |
| 220В | | | | 12,8/14,1 | |
| Модели: | Открытое исполнение | DPB 15E LS | DPB 15E SC | DPB 15E LS MF | |
| | Кожухное исполнение | DPBS 15E LS | DPBS 15E SC | DPBS 15E LS MF | |

Все генераторы имеют маркировку CE, что подтверждает соответствие требованиям следующих директив:

- 2006/42/CE Machine Safety.
- 2006/95/CEE Low Voltage.
- 2004/108/CE Electromagnetic compatibility.
- 97/68/CE Gases and contaminating particles emissions.
- 2005/88/CE Noise emissions of machines outdoors in soundproof generator sets.
- ISO 8528
- ISO 3046
- BS 5000
- IEC 60034

Управляющий контроллер DSE 4420

Функции

- Непосредственный контроль сети
- Независимые кнопки выбора режимов работы
- Режимы работы: ПУСК, ОСТАНОВ, АВТО
- СИД для индикации аварий и режимов работы
- 32-битный микропроцессор
- Подсвечиваемый ЖК дисплей
- 5 кнопок навигации по меню
- Управление переключением АВР
- 4 Цифровых программируемых входа
- 4 Цифровых программируемых выхода
- USB порт
- CAN-порт для связи с электронным блоком управления двигателя
- Программируемый журнал событий с записью аварий, пусков и остановов
- Возможность WEB - мониторинга (необходим дополнительный модуль DSE 890)
- Совместимое с Windows ПО для полного конфигурирования настроек



Силовые подключения

| | | |
|------------------------------|----------|--------|
| Напряжение, В | 400/230В | 230В |
| Частота, Гц | 50Гц | 50Гц |
| Автомат защиты генератора, А | 4P 20А | 2P 63А |

Шкаф автоматического ввода резерва (АВР)

АВР на базе переключателей со встроенной механической и электрической блокировкой встречного включения.

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| Напряжение | 400/230В | 230В |
| Частота | 50Гц | 50Гц |
| Переключатель | Контакторы 4P 25А | Контакторы 3P 60А |
| Габариты | 300x400x210 | 400x500x210 |
| Вес | 10 | 16 |
| Исполнение | Настенное | Настенное |
| Защита по IP | IP 66 | IP 66 |

Опции АВР

- DSE 331/3 - контроллеры удаленного запуска

Опции*

Механические

- o Поддон для аварийного слива жидкости, встроенный в раму
- o Встроенный топливный бак 24Ч
- o Встроенный топливный бак 48Ч
- o Дополнительные двустенные топливные баки
- o Система автоподкачки топлива
- o Окраска кожуха в нестандартный цвет
- o Нивелировочные опоры

Панель управления

- o DSE 7320 – Управляющий контроллер
- o DSE 2510/20 - Выносной дисплей
- o DSE 2157 - Программируемые сухие контакты
- o DSE 2130 - Программируемые цифровые входы
- o DSE 2548 - Программируемые СИД
- o DSE 865 / 860 - TCP/IP модуль

Двигатель

- o Фильтр-водоотделитель повышенной производительности
- o Резидентный глушитель -26 дБ(А) для ДЭС открытого исполнения
- o Необслуживаемая АКБ

Генератор переменного тока

- o УЗО
- o GSM модем (для плат с RS232-портом)
- o DSE890 Webnet Gateway (Ethernet, GPRS и GPS)
- o DSE891 Ethernet Gateway
- o DSE892 SNMP Gateway
- o DSE 9130 Зарядное устройство АКБ (12В, 5А)

* Доступность опции для конкретной модели ДЭС уточняйте у Вашего дилера GESAN

Запчасти и расходные материалы для ТО (*)

| Наработка | ТО 1 | ТО 2 | ТО 3 | ТО 4 | ТО 5 | ТО 6 | ТО 7 | ТО 8 |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 250 Мч | 500 Мч | 750 Мч | 1000 Мч | 1250 Мч | 1500 Мч | 1750 Мч | 2000 Мч |
| Масляный фильтр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Топливный фильтр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Топливный фильтр-сепаратор | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Воздушный фильтр | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Ремень вентилятора | | | | | | | | 1 |
| Ремень генератора | | | | | | | | 1 |

*Состав уточняйте у Вашего дилера GESAN

Grupos Electrógenos Europa, S.A. имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и PECAL.

Компания GESAN оставляет за собой право вносить изменения в приведенные выше технические характеристики без предварительного уведомления.

Вся продукция изготовлена в Zaragoza Competence Center.

Указанные вес и размеры соответствуют моделям стандартного исполнения.